

## Übersicht über P-TTL kompatible Blitze

Hersteller / Modell	Leitzahl ISO100 50/85/105mm			Zoomreflektor	HSS	2. Vorh.	Wire -less	Blitzfolgezeit Batterie/Akku	min. Leistung	Schwenbar runter-hoch L-R	Besonderheiten	Gewicht	Preis in EUR(ca)
Pentax AF-540FGZ	45	54		(20)24-85mm	X	X	X	6s / 6s	1/64	-10°-90° -135°-180°	Bounce-Card	380gr + Bat.	380
Pentax AF-360FGZ Samsung SEF-36 PFZ	30	36		(20)24-85mm	X	X	X	6s / 6s	1/32	-10°-90°? -	Bounce-Card	270gr + Bat.	230
Pentax AF-200FG	20			(24)28(starr)	-	?	-	4s / 4s	?	- -		190gr + Bat.	120
Sigma EF 500 DG Super	40	48	50	(17)28-105mm	X	X	X	6s / 4s	1/64	-7°-90° -90°-180°	Bei älteren Geräten evtl. Update nötig	335gr + Bat.	230
Sigma EF 500 DG ST	40	48	50	(17)28-105mm	-	-	-	6s / 4s	1/64	-7°-90° -90°-180°	Bei älteren Geräten evtl. Update nötig	320gr. + Bat.	175
Sigma EF 530 DG Super	40	48	53	(17)24-105mm	X	X	X	6s / 4s	1/16	-7°-90° -90°-180°		335gr + Bat.	260
Sigma EF 530 DG ST	40	48	53	(17)24-105mm	-	-	-	6s / 4s	1/16	-7°-90° -90°-180°		320gr. + Bat.	180
Soligor DG-420 Z Exakta DPZ 38 AF	38	42		28-85	-	X	-	8s	1/16	0°-90° 270°		278gr + Bat	140 100
Metz / mecablitz 58 AF-1 digital	42	52	58	(18)24-105	X	X	X	5s / 5s	1/256	-7°-90° -180°-120°	2. Reflektor USB-Anschl.	355gr + Bat.	320
mecablitz 48 AF-1 digital	35		48	(18)24-105	X	X	X	4s / 4s	?	-7°-90° 270°	USB-Anschl.	340gr + Bat.	ca. 200
Metz 54 MZ-4i P	40	46	54	(20)24-105	-	X	-	6s / 6s	1/256	-7°-90° -180°-90°	benötigt SCA 3702 M2	480gr incl. Bat.	320
Metz mecablitz 76 MZ-5	54	69,5	76	(20)24-105	-	X	-	4s / 4s	1/256	0°-90° 270°	benötigt SCA 3702 M2	1183gr + Bat.	600

Letzte Änderung:26.09.2007

Preise Stand: August 2007